

TECHNISCH DOSSIER



M-Check Toilet

Toiletbesturingsunit voor één toilet met infraroodbediening.

Toepassing:

Voor toiletgelegenheden in:

- Recreatiesector
- Horecagelegenheden
- Wellnesscentra
- Sportgelegenheden
- Justitiële instellingen

Voordelen:

- Energiezuinig
- Waterbesparend
- Legionellapreventie
- Standaard geprogrammeerd maar andere instellingen zijn mogelijk
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudige montage



Leveringsomvang:

- Stuurmodule
- Presto toiletspoeler met afsluiter
- Montage- en aansluitmateriaal
- Infrarood sensor



Technische gegevens:

Stuurmodule:

- Materiaal : kunststof
- Aansluiting : diverse voor de benodigde randapparatuur.
- Afmetingen : 165 x 54 x 40 mm. (l x b x h)
- Beschermingsfactor : IP41
- Spanning : 12V~

Toiletspoeler:

- Materiaal : messing in kunststof behuizing
- Aansluiting : ingaand $\frac{3}{4}$ " buitendraad, uitgaand 28 mm pvc



Vervolg technische gegevens:

Infrarood sensor:

- Materiaal : slagvast kunststof
- Feedback LED : ja
- Afmetingen : 100 x 92 x 29 mm (l x b x h)
- Steek schroefgaten : 60 mm

Omschrijving:

M-Check Toilet infrarood bediening

M-Check Toilet tappuntbediening voor een toilet. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule en magneetventiel met beluchter. Wordt geleverd met De Melker infrarood bedieningsensor. Standaard voorzien van een spoeling van 6 seconden. Montagehoogte minimaal 1½ meter boven het toilet. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Artikelnummer: MC.501207



TECHNISCH DOSSIER



Extra benodigd:

M-Check PS Power Supply

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 8 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501808

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 16 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501800

Voor thermische desinfectie, registratie, archivering, beheer en online inzicht is tevens extra benodigd:

M-Check Switch

M-Check Switch. Centrale sturing tbv M-Check. Deze centrale sturing is benodigd voor het (op afstand) beheren van M-Check en registratie van temperaturen, spoelingen, sturen van een thermische desinfectie en andere Legionella beheersmaatregelen. Hierop kunnen, in combinatie met de PS, maximaal 60 M-Check tappuntmodules worden aangesloten. Voorzien van ingebouwde voeding en de benodigde software. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501001



M-Check PS



M-Check Switch

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
info@melker.be
www.melker.be