

# TECHNISCH DOSSIER



## M-Check Mono Shower

Douchebesturingsunit voor één douche met infrarood- of piëzo druktoetsbediening.

### Toepassing:

Voor douchegelegenheden in:

- Recreatiesector
- Horecagelegenheden
- Wellnesscentra
- Sportgelegenheden
- Justitiële instellingen

### Voordelen:

- Als stand-alone te gebruiken
- Energiezuinig
- Waterbesparend
- Legionellapreventie
- Standaard geprogrammeerd maar andere instellingen zijn mogelijk
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudige montage

### Leveringsomvang:

- Stuurmodule
- Magneetventiel met geïntegreerde temperatuursensor en afsluiter
- Montage- en aansluitmateriaal
- Infrarood sensor of piëzo druktoets
- Kabel ten behoeve van temperatuursensor
- Netadapter (230V/12V)

### Technische gegevens:

#### Stuurmodule:

- Materiaal : kunststof
- Aansluiting : diverse voor de benodigde randapparatuur.
- Afmetingen : 165 x 54 x 40 mm. (l x b x h)
- Beschermingsfactor : IP41
- Spanning : 12V~

#### Magneetventiel:

- Materiaal : kunststof/messing
- Aansluiting : ½"
- Inbouwmaat : 142 mm



## Vervolg technische gegevens:

### Infrarood sensor:

- Materiaal : slagvast kunststof
- Feedback LED : ja
- Afmetingen : 100 x 92 x 29 mm (l x b x h)
- Steek schroefgaten : 60 mm

### Piëzo druktoets:

- Materiaal : geanodiseerd aluminium
- Afmetingen :  $\varnothing$  84 x 7 mm
- Steek schroefgaten : 60 mm

### Netadapter:

- Spanning : 230V/12V~
- Vermogen : 10VA



M-Check Mono Shower  
infrarood bediening



M-Check Mono Shower  
piëzo druktoets

## Uitvoeringen:

### M-Check Mono Shower infrarood bediening

M-Check Mono Shower ten behoeve van een stand-alone douche. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt, magneetventiel met afsluiter en De Melker infrarood bedieningsensor. Standaard voorzien van een looptijd van 30 seconden en een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15mm. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en 230V - 12V~ netadapter. Wijzigingen van de instellingen kunnen ook, tegen betaling, plaats vinden op locatie door de servicedienst van De Melker bv.

Artikelnummer: MC.501910

### M-Check Mono Shower piëzo druktoetsbediening

M-Check Mono Shower ten behoeve van een stand-alone douche. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt, magneetventiel met afsluiter en De Melker piëzo druktoets. Standaard voorzien van een looptijd van 30 seconden en een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15mm. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en 230V - 12V~ netadapter. Wijzigingen van de instellingen kunnen ook, tegen betaling, plaats vinden op locatie door de servicedienst van De Melker bv.

Artikelnummer: MC.501912

### Nederland:

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel: +31 318 52 48 00  
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl  
www.melker.nl

### België:

De Melker Belgium n.v.  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel: +32 3 636 46 50  
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be  
www.melker.be