

M-Check Douchepaneel met thermostaat

M-Check douchepaneel met thermostaat en infrarood bediening.

Toepassing:

Voor douchegelegenheden in:

- Recreatiesector
- Horecagelegenheden
- Wellnesscentra
- Sportgelegenheden
- Justitiële instellingen

Voordelen:

- Energiezuinig
- Waterbesparend
- Legionellapreventie
- Standaard geprogrammeerd maar andere instellingen zijn mogelijk
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudige montage

Leveringsomvang:

Douchepaneel met voorgemonteerde:

- Stuurmodule
- Magneetventiel met geïntegreerde temperatuursensor en afsluiter
- Infrarood sensor
- De Melker douchekop type 6K
- Thermostatisch mengventiel
- Montage - en aansluitmateriaal

Technische gegevens:

Douchepaneel:

- Materiaal : rvs 304
- Aansluiting : 3/8" aan achterzijde dmv slangen en wartels.
- Afmetingen : 1200 x 200 x 70 mm. (l x b x h)
- Aansluitspanning : 12V~

Infraroodsensor:

- Materiaal : slagvast kunststof
- Feedback LED : ja
- Afmetingen : 100 x 92 x 29 mm. (l x b x h)
- Steek schroefgaten : 60 mm



Vervolg technische gegevens:

Douchekop:

- Capaciteit : 6 liter per minuut
- Sproeihoek : 2 standen verstelbaar
- Sproeiplaat : anti-kalk sproeiers

Thermostatisch mengventiel:

- Ingebouwde keerkleppen : ja
- Temperatuurbegrenzing : ja, op 45°

Omschrijving:

Douchepaneel M-Check/Thermostaat/Infrarood

De Melker wit geëpoxideerd rvs douchepaneel ten behoeve van M-Check. Door de breedte van het paneel is dit douchepaneel uitstekend geschikt ter vervanging van opbouw mengkranen Flexibele wateraansluiting aan achterzijde. Compleet voorgemonteerd met De Melker douchekop type 6K, De Melker infrarood bedieningssensor, M-Check magneetventiel met temperatuursensor en M-Check module. Tevens voorzien van thermostaat onder de sensor. Rvs 304. Afmetingen 1200 x 200 x 70 mm. (LxBxD). Aansluiting 3/8".

Artikelnummer: MC.501227



De Melker douchekop



Infrarood sensor

TECHNISCH DOSSIER



Extra benodigd:

M-Check PS Power Supply

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 8 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501808

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 16 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501800

Voor thermische desinfectie, registratie, archivering, beheer en online inzicht is tevens extra benodigd:

M-Check Switch

M-Check Switch. Centrale sturing tbv M-Check. Deze centrale sturing is benodigd voor het (op afstand) beheren van M-Check en registratie van temperaturen, spoelingen, sturen van een thermische desinfectie en andere Legionella beheersmaatregelen. Hierop kunnen, in combinatie met de PS, maximaal 60 M-Check tappuntmodules worden aangesloten. Voorzien van ingebouwde voeding en de benodigde software. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501001



M-Check PS



M-Check Switch

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be